

## Foniatr - Feature #276

Bug # 273 (New): Stav k 21-10-2015 seznam problemu k doreseni, deleni dle priority

### Moznost delat test po castech

13 November 2015 21:56 - Tomáš Kulhánek

<b>Status:</b>	In Progress	<b>Start date:</b>	13 November 2015
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Tomáš Kulhánek	<b>% Done:</b>	90%
<b>Category:</b>	HTML5 client	<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Psychotest2	<b>Spent time:</b>	8.00 hours
<b>Description</b>			
Např po 10 stimulech prerušit uložit výsledek, pak pokračovat			

### History

#### #1 - 17 December 2015 15:16 - Tomáš Kulhánek

- Category set to HTML5 client
- Status changed from New to In Progress
- % Done changed from 0 to 80

Přidána možnost prerušit test tlačítkem "PAUSE".

Nalogovanému uživateli se kromě seznamu dostupných testů zobrazí i seznam pausnutých testů s číslem aktuální obrazovky v závorce.

- lze spustit, spustí se od obrazovky kde skončil
- může se znovu pausnout, aktualizuje se nová pozice a odpovědi v testu.
- při dokončení testu -> výsledky se uloží do tabulky výsledku a pausnuté se smažou, nelze přitom vybrat.

K dodelání

- klíčové slovo definující počet obrazovek po kterých se povinně test pauzne pro uživatele
- výčet obrazovek, které se uživateli znovu zobrazí předtím, než se test obnoví.

#### #2 - 22 December 2015 12:33 - Tomáš Kulhánek

- % Done changed from 80 to 90

- nezalogovaný uživatel dostane URL, které si musí uchovat, pokud na ně v budoucnu klikne, pak se test obnoví
- zalogovaný uživatel dostane URL, navíc v seznamu testů se mu na začátku zobrazí i seznam pausnutých testů

Co dodelat:

- administrator testu může zobrazit pausnuté testy, které někdo nedodelal, zobrazit a poslat URL
- přidat klíčové slovo pro konfiguraci testu, povinná pauza např po 10 nebo k obrazovkám + definovat čísla obrazovek (zahrivacích) po obnově.

#### #3 - 22 December 2015 14:33 - Tomáš Kulhánek

- administrator testu může zobrazit pausnuté testy, které někdo nedodelal, zobrazit a poslat URL

Reorganizace editoru:

1. tab seznamy s testy, skupiny stimulu, projekty a seznamem pausnutých testů s URL - lze poslat uživateli pro dodelání,
2. tab editor

...

Co dodelat:

- pridať kľúčové slovo pre konfiguráciu testu, povinná pauza napr po 10 alebo k obrazovkám + definovať čísla obrazoviek (zahrňacích) po obnovení.